

Specifications



CP BEAM

ハイゲイン折り畳み式ヘリカルアンテナ

CP Beamはワイヤレスマイク、またはUHFインターラムに使用できるように設計された軽量の円偏波アンテナです。

使用方法:


ストラップを外し、CP Beamを伸ばします。

同軸ケーブルを受信機、送信機、またはアンテナコンバーターに接続します。


アンテナをスタンドに取り付けます。

収納方法:


右図のように、アンテナを圧縮し、ストラップを取り付けます。



(optionally, leave stock whip/
dipole on one branch)



Azimuth Y



Azimuth X

Electrical

Operating frequency.....	470–714 MHz, 806–810 MHz
Bandwidth.....	228 MHz
Average return loss	-13.15 dB
Impedance.....	50Ω
Pattern type.....	Beam
Polarization	RHCP
Azimuth X	
Beam width.....	63°
F/B ratio	-10 dB
F/S ratio	-12 dB

Azimuth Y

Beam width.....	70°
F/B ratio	-9 dB
F/S ratio	-12 dB
Squint	< 2 dB
Gain	11.15 dBi

Physical

Length	355mm
Height.....	355mm
Weight	1100g
Mount threads	1/4-20, 3/8-16, 5/8-27
Operating temperature	-23°C–54°C
Color	Black fabric
Connector(s)	N female (BNC supplied)