

Specifications



RF Explorer®

Pro Audio Edition

ポータブルスペクトラム・アナライザー



RF Explorer®Pro Audio Editionは、ワイヤレス・マイクロフォンやインイヤースピーカー・モニター・システムでの使用に特化して設計された全く新しいポータブルRFスペクトラム・アナライザーです。

RF Explorer Pro Audio Editionの使いやすいインターフェイスは、オーディオ用のRFスペクトル分析の複雑さを取り除き、オーディオエンジニアやワイヤレスシステムマネージャーが、今日の絶え間なく変化するRFスペクトルの状況をより良く監視、管理、設定できるようにします。

キャリングケース、UHF帯のホイップアンテナ、シールド付きUSBケーブルを同梱します。

Electrical	Physical
Operating frequency..... 15-2700 MHz	Dimensions (without antenna)..... 70(W) X 130(H) X 25(D) mm
Impedance..... 50Ω	RF input connector..... BNC female
Max input power..... +10dBm direct mode, -20dBm LNA mode, +30dBm (1Watt) using internal attenuator,	Weight..... .25 kg
Modes..... Peak Max, Hold, Normal, Overwrite, Average	PC cable USB type A male > type B male
Display LCD	Includes USB cable, carrying case, UHF whip antenna
Battery USB rechargeable 1000 mAh, 3.7 V Lithium-ion	
Dynamic range..... -115 dBm-0 dBm	
Average noise floor (DANL)..... -115 dBm	
Supplied antenna..... UHF band articulating whip antenna	